

Gewoon Reinigbare Muurverf

Watergedragen, reinigbare matte muurverf voor binnen

Productomschrijving

Hoogwaardige, watergedragen muurverf met een egaal mat resultaat voor binnentoepassingen. Dankzij schrobklasse 1 is deze verf uitstekend bestand tegen vlekken, intensief reinigen en professionele schoonmaakmiddelen. De verf is vergelingsvrij, sneldrogend en geurarm, heeft een zeer goede vloeïng en laat zich soepel verwerken met kwast, roller of spuit.

Belangrijkste eigenschappen

- Schrobklasse 1 (uitstekend bestand tegen schrobben en reinigen)
- Zeer goed reinigbaar, bestand tegen vlekken en professionele reinigingsmiddelen
- Mat resultaat, vergelingsvrij
- Sneldrogend en geurarm
- Zeer goede vloeïng, uitstekende verwerking

Gebruiksdoel / Toepassing

- Afwerking van wanden in ruimtes die regelmatig gereinigd worden: scholen, kinderdagverblijven, horeca, keukens, badkamers, woonruimtes
- Toepasbaar op minerale ondergronden: beton, stucwerk, schuurwerk, gipsplaten, metselwerk, glasweefsel, glasvlies, bestaande goed hechtende muurverflagen en structuurpleisters

Let op

- **Uithardingstijd:** de verf is pas na 4 weken volledig uitgehard en optimaal reinigbaar
- **Schrijfeffect:** donkere kleuren kunnen gevoelig zijn voor vegen; de structuur van de verflaag verandert licht bij aanraking
- **Opglanzen bij reinigen:** bij herhaaldelijk schoonmaken kunnen glanzende plekken ontstaan. Gebruik een zachte doek en milde reinigingsmiddelen om dit te minimaliseren

Algemeen

De vermelde gegevens zijn gebaseerd op de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken. Aangezien toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kan aan dit technisch datablad geen rechten worden ontleend. Bij afwijkende omstandigheden dient vooraf schriftelijk advies te worden ingewonnen.

Ondergrondvoorbereiding

- Ondergrond volledig afgebonden, draagkrachtig en droog
- Schoon, droog en stofvrij maken; vet en vuil verwijderen

Uiterlijk

- **Kleuren:** Basis wit / basis transparant, RAL-kleuren; overige kleuren op aanvraag
- **Glansgraden:** Mat

Technische gegevens

Eigenschap	Waarde
Basis	Watergedragen (acryl)
Dichtheid	ca. 1,36 kg/dm ³
Vaste stofgehalte (volume)	ca. 46 %
Afwerking	Mat
Verbruik	8-10 m ² /liter (afhankelijk van zuiging en structuur ondergrond)
Schrobklasse	1
Vloeïng	Zeer goed

Gewoon Reinigbare Muurverf

Vervolg – verwerking, veiligheid en opslag

Droogtijden

Stofdroog	ca. 1 uur
Overschilderbaar	ca. 6 uur
Volledig belastbaar	na 4 weken (dan optimaal reinigbaar)
Verwerkingstemperatuur	> 10 °C
Relatieve luchtvochtigheid	max. 85 %

Opmerking: droogtijden zijn indicatief en afhankelijk van laagdikte, temperatuur, luchtcirculatie en relatieve vochtigheid.

Verwerking en gereedschap

- **Applicatiemethoden:** kwast, verfroller (microvezelrol aanbevelen), airless spuit, airmix spuit
- **Airless spuit:** tip 0,015–0,019 inch, hoek 40–60°, druk 140–220 bar
- **Airmix spuit:** tip 0,015–0,019 inch, hoek 40–60°, druk max. 110 bar, luchtdruk 1–3 bar
- **Verdunning:** 0–5 vol.% leidingwater
- **Gereedschap reinigen:** water

Opmerkingen: proefvlak aanbevelen bij spuitapplicatie; het beste resultaat met airless gevoede spuitroller.

Ondergrondbehandeling

- **Nieuw / onbehandeld:** reinigen en droog houden; lichte oneffenheden herstellen. Op zuigende ondergronden zoals nieuw stucwerk of onbehandeld gips altijd Gewoon Voorstrijk aanbrengen
- **Bestaand schilderwerk:** reinigen, beschadigingen herstellen; licht opschuren indien nodig

Milieu en gezondheid

- **VOS (VOC):** < 85,8 g/l, voldoet aan 2010 VOC-richtlijn
- **Veiligheid:** nationale wetgeving voor veiligheid, gezondheid en milieu is van toepassing. Raadpleeg het actuele veiligheidsinformatieblad (VIB)

Opslag en houdbaarheid

- **Opslag:** koel, droog en vorstvrij, niet blootstellen aan direct zonlicht
- **Houdbaarheid:** min. 2 jaar in originele verpakking bij 5–30 °C